



Mobil Delvac Ultra™ SCA 75W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube , Turkey

Ağır Hizmet Aktarma Organı Yağı

Ürün Tanımı

Mobil Delvac Ultra™ SCA 75W-90 ağır hizmet kamyonlarında bulunan Scania ve MAN dişli kutuları için tasarlanmış bir aktarma organı yağıdır.

Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90 zorlu uzun ömür ve garanti şartlarını karşılamak için tasarlanmış bir aktarma organı yağıdır. Mükemmel yük taşıma kapasitesine sahip dişli yağları istenen ve aşırı basınç ve şoklu yüklemenin beklendiği ağır hizmet tipi aktarma organlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90, sentetik baz yağları ve gelişmiş katkıları birleştirerek geleneksel dişli yağlarına göre önemli avantajlar sağlar.

Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90'daki en son teknoloji mükemmel performans sunar, ısıl bozulma ve oksidasyona karşı korumaya yardımcı olur, daha az aşınma ve korozyona, daha iyi kayma kararlılığına ve daha uzun hizmet kapasitesine katkıda bulunur.

Özellikleri ve Faydaları

Günümüz teknolojisi, yenilikçi aktarma organı tasarımları sayesinde yol tipi ağır hizmet ekipmanlarının yük, tork, hız ve kontrol bakımından performans kapasitelerini önemli ölçüde geliştirmiştir. Bu tasarımlar, daha yüksek performans seviyeleri, artan verimlilik ve düşük işletme maliyetleri sağlamak için yağlayıcıların gereksinimlerini değiştirmiş ve arttırmıştır. Sürtünme kontrolü, aşınma koruması, ısıl kararlılık, kayma kararlılığı, pas ve korozyon önleme ve sızdırmazlık elemanı koruması; daha uzun dişli ve sızdırmazlık elemanı ömrü, sorunsuz çalışma, gelişmiş yakıt ekonomisi ve geniş bir uygulama yelpazesinde ağır yük, yüksek tork kapasitesi sağlayabilmek için en uygun şekilde dengelenmesi gereken özelliklerdir.

Mobil Delvac Ultra SCA 75W-90 yağlarının önemli faydaları aşağıdakileri içerir:

Özellikleri	Avantajları ve Sağlayabileceği Faydalar
Mükemmel ısıl kararlılık ve yüksek sıcaklıkta oksidasyona karşı direnç	Daha az birikinti oluşumu sayesinde uzun dişli ve yatak ömrü
	Daha uzun sızdırmazlık elemanı ömrü
Düşük hız / yüksek tork aşınmasına ve yüksek hızda çizilmeye karşı olağanüstü koruma	Daha yüksek yük taşıma kapasitesi
	Bakım masraflarını azaltmaya ve daha uzun ekipman ömrü sağlamaya yardımcı olur
İyi kayma kararlılığı	Zorlu çalışma şartlarında viskozitesini ve film kuvvetini koruyarak aşınmayı önler
Kanıtlanmış aşınma azaltma özellikleri	Yakıt ekonomisi ve daha düşük işletme maliyeti potansiyeli taşımaktadır
Mineral yağlara kıyasla düşük sıcaklıklarda iyi akışkanlık	Daha düşük aşınma ve daha kolay ilk çalıştırma
Köpüklenmeye karşı iyi direnç	Daha güvenilir yağlama için film kalınlığını korur
Otomotivde kullanılan tipik conta ve keçelerle uyumluluk	Asgari miktarda yağ kaçağı ve daha az bulaşma

Kullanım Yerleri

- Scania STO 2:0 G veya MAN 341 type GA2 onayı talep edilen ağır hizmet tipi kamyonlarda bulunan Scania ve MAN dişli kutuları için tasarlanmış aktarma organı yağıdır
- Yol tipi ağır hizmet kamyonları

- Uzun servis aralığı ve garantisi gerektiren uygulamalarda tavsiye edilir
- Motor yağı veya otomatik şanzıman yağlarının önerildiği otomatik, manuel veya yarı otomatik şanzımanlar için uygun değildir.

Şartnameler ve Onaylar

Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
MAN 341 Type GA2

Bu ürün serisi, aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:
Scania STO 2:0 G

Özellikler ve Şartnameler

Özellik	
Viskozite Sınıfı	SAE 75W-90
Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, °C, ASTM D92	200
Akma Noktası, °C, ASTM D97	-40
Kinematik Viskozite @ 40 °C, mm ² /s, ASTM D445	98
Yoğunluk @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052	0,89
Brookfield Viskozite @ -40 °C, mPa•s, ASTM D2983	140000
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	175
Kinematik Viskozite @ 100 °C, mm ² /s, ASTM D445	16,7

Sağlık ve Güvenlik

Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

10-2020

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi Istanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>


Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştiraktan ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere

ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

Energy lives here™

ExxonMobil



© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved