



## Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT 75W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube , Turkey

Üstün Performanslı Şanzıman Yağı

### Ürün Tanımı

Delvac 1™ Transmission Fluid MBT 75W90 sınıfında, manuel şanzımanlar için tasarlanmış tam sentetik şanzıman yağıdır. Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W90, mükemmel viskozite / ısı özelliklerine sahiptir.

### Özellikleri ve Faydaları

Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W90 mükemmel ısı kararlılık ve aşınmaya karşı direnç sağlamak üzere geliştirilmiş katkı sistemiyle formüle edilmiştir. Geleneksel şanzıman yağları ile kıyaslandığında Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W90, şanzımanın daha düşük sıcaklıklarda çalışmasına olanak sağlar. API GL-5 yağının gerekmediği pek çok manuel transmisyon, transfer kutusu ve yumuşak hipoidli akslarda tavsiye edilir. Tam yük altında hizmet ederken yağın çok yüksek ısılara maruz kaldığı transmisyonlar (vites kutuları) için Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W90 uygun bir çözümdür

### Kullanım Yerleri

Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W90, transfer kutusu bulunanlar dahil, manuel şanzımanlı Actros modellerinde kullanılacak şekilde Mercedes-Benz, MB 235.11 spesifikasyonlarına uygunluk onayı almıştır.

### Spesifikasyon ve Onaylar

Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W90 aşağıdaki üretici onaylarına sahiptir:	SAE 75W-90
MB-Approval 235.11	X

### Tipik Özellikler

Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W90	
SAE Sınıfı	SAE 75W-90
Viskozite, ASTM D 445	
cSt @ 40°C	96.3
cSt @ 100°C	14.7
Brookfield Viskozitesi @ -40°C, cP maks.	59000
Akma Noktası, °C, ASTM D 97	-45
Parlama Noktası, °C, ASTM D 92, min.	179
Viskozite İndeksi, ASTM D 2270	159

### Sağlık ve Güvenlik

Mevcut bilgiler ışığında; amaçlanan yerlerde kullanıldığında ve Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS) sağlanan tavsiyelere uyulduğunda bu ürünün insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratması beklenmemektedir. MSDS'ler talep durumunda ana dağıtıcıdan veya İnternet aracılığı ile sağlanabilir. Bu ürün amacı dışında kullanılmamalıdır. Kullanılmış ürünleri yok ederken çevrenin korunması konusunda dikkatli olunuz.

Mobil logosu, Mobil Uçan Atı ve Mobiltrans MBT, ExxonMobil Corporation veya bir yan kuruluşunun markalarıdır.

09-2019

Mobil Oil Türk A.S.

Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734

Kozyatagi Istanbul

Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: <https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us>

Tel: +90 850 390 4939

<http://www.mobiloil.com.tr>

Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com) internet sitesini ziyaret ediniz.

ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir. İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.

Energy lives here™

**ExxonMobil**

Exxon Mobil ESSO xto

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved